

## ANGELIM AMARGOSO TERASINIŲ LENTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

**Skirta:** Egzotinei medienai Angelim Amargoso

**Priemonės:** Teknos RENSA Terrace valiklis + Osmo Decking Oil alyva

**Tikslas:** Apsaugoti nuo UV spindulių, paviršinio pelėsio, drėgmės, taninų dėmių bei oksidacijos, išlaikyti natūralų paviršių ir stabilumą.

---

### 1. VALYMAS – tik jei terasa turi nešvarumų, pelėsio ar patamsėjimų

Angelim Amargoso – tanki, raudonmedžio atspalvio mediena, išsiskirianti atsparumu ir ilgaamžiškumu. Tačiau ši mediena **linkusi išskirti taninus („kraujuoti“)** ir **patamsėti**, ypač jei nėra prižiūrima.

**Valiklį naudokite tik jei:**

- Paviršius **apsinešęs dulkelėmis, žiedadulkelėmis, purvu;**
- Atsirado **oksidacijos dėmių, pelėsio ar žalsvų apnašų;**
- Matomi **senos alyvos likučiai arba dėmės po lietaus (taninų dėmės).**

**Kaip naudoti Teknos RENSA Terrace valiklį:**

- **Skiedimo proporcija egzotinei medienai:**  
1 dalis valiklio + 5 dalių vandens; jei paviršius labai purvinas/ matomas pelėsis, tai rekomenduojama skiesti santykiu 1:2.
- **Valymo eiga:**
  1. Užtepkite praskiestą tirpalą ant paviršiaus šepetėliu, purkštuvu arba teptuku.
  2. Palikite veikti 5–10 min., neleidžiant nudžiūti.
  3. Paviršių nušveiskite švelniu arba vidutinio kietumo šepetėliu.
  4. Nuskalaukite vandeniu (geriausia – žemo slėgio plovykla).
  5. Leiskite lentoms išdžiūti **24–48 val.** prieš alyvavimą.

**Našumas:**

- 1 litras valiklio (praskiedus 1:5) → **40–60 m<sup>2</sup>**
- 

### 2. ALYVAVIMAS – Osmo Decking Oil

Angelim Amargoso pasižymi ryškiu, šiltu atspalviu, kuris greitai tamsėja, jei yra neapsaugotas. Alyvavimas leidžia išlaikyti gražią spalvą ir sustabdyti paviršiaus pažeidimus dėl UV spindulių, šalia augančių augalų poveikio, paviršinio pelėsio susidarymo ar drėgmės įsigėrimo.

### Alyvavimo eiga:

1. Paviršius turi būti švarus ir visiškai sausas.
2. Tepkite alyvą **plonu sluoksniu**, medienos kryptimi.
3. Po 15 min. **nuvalykite perteklių**.
4. Leiskite džiūti 24 val. be lietaus ir tiesioginės saulės.
5. Jei reikia – užtepkite **antrą labai ploną sluoksnį** kitą dieną.
6. Jei mediena alyvuota – prieš kiekvieną alyvavimą būtina švariai nuvalyti ir (jei reikia) pašalinti senos alyvos likučius.

### 3. OSMO ALYVŲ PASIRINKIMAS

Osmo alyva	Efektas	Rekomendacija
<b>Bangkirai (006)</b>	Sodresnė ruda spalva, gerai maskuoja taninus	Geriausiai tinka Angelim Amargoso
<b>Garapa (1272)</b>	Šiltesnis, šviesesnis atspalvis – šiek tiek pašviesina	Norint šviesesnio efekto
<b>Skaidri (007)</b>	Natūrali spalva, bet silpna apsauga nuo tamsėjimo	Tinka tik pavėsyje arba dažnai prižiūrint

### Rekomendacija:

Dėl taninų ir spalvos pokyčių rizikos – **Bangkirai alyva** yra saugiausias pasirinkimas. Jei pageidaujama švelnesnio tono – galima naudoti Garapa, bet reikės reguliarios priežiūros.

### 4. PRODUKTŲ KIEKIS (orientacinis)

Priemonė	Našumas
<b>Teknos RENSA Terrace</b>	1 litras valiklio (1:5) → <b>40–60 m<sup>2</sup></b> valymo
<b>Osmo Decking Oil</b>	1 litras → iki <b>20 m<sup>2</sup></b> vienu sluoksniu

Rekomenduojami **1–2 sluoksniai**, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir norimo spalvos efekto.

## 5. PRIEŽIŪROS RUTINA

- Alyvuoti kas **12–24 mėnesius**, priklausomai nuo saulės poveikio ir oro sąlygų.
  - Po stiprių lietų gali atsirasti **taninų dėmių ant plytelių / grindinio** – tai natūralu. Jas lengva nuvalyti su neutraliu plovikliu.
  - Periodiškai paviršių valykite nuo lapų, žiedadulkių ir kitų nešvarumų.
  - **Nenaudokite druskos ar agresyvių cheminių tirpiklių žiemą.**
  - **Apdorokite galus „end sealer“ skysčiais**, kad mediena neskiltų, nes neapdorojus, galimi įtrūkimai galuose.
- 

## REZULTATAS

Tinkamai prižiūrima Angelim Amargoso terasa:

- Išlaiko **turtingą ir vientisą spalvą**;
- Atspari puvimui, grybeliams, vabzdžių pažeidimams, pakankamai atspari temperatūrų svyravimams.
- Puikiai tinka terasai, baseino zonoms, liepteliams, lauko takeliams, nes yra atspari dilimui ir tinka intensyviai naudojamose vietose.
- Apsaugota nuo **UV spindulių, drėgmės, taninų dėmių**;
- Ilgaamžė, estetiška ir lengvai prižiūrima ištisus metus.
- Tinkamai sumontuota ir prižiūrėta, išlieka tvirta ir gali tarnauti iki 20+ metų.